

# Produktinformation



**hollu**

**LG UNI 803**

**Universalreiniger**

Universalreiniger für manuelle Anwendungen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.  
QAV-freie Rezeptur.

---

## Eigenschaften:

Laugen- und parfümfreie Rezeptur. Durch die schwach schäumende Rezeptur kann unter Beachtung der Schaumentwicklung LG UNI 803 auch in Scheuersaugautomaten eingesetzt werden.

Bei Einhaltung der Anwendungsvorschriften greifen die Anwendungslösungen aufgrund der milden Alkalität keine Materialien an. Bei Aluminium und Buntmetallen sollte eine längere Einwirkzeit allerdings vermieden werden.

---

## Zusammensetzung und Wirkung:

hollu LG UNI 803 ist ein flüssiger, mild alkalischer Reiniger, der speziell für den Einsatz bei Verschmutzungen durch tierische und pflanzliche Öle und Fette und ähnliche Stoffe konzipiert wurde. Die ausgewogene Zusammensetzung sorgt dafür, dass die betreffenden Verschmutzungen nach der erforderlichen Einwirkzeit problemlos abgespült werden können.

---

## Schaumverhalten:

hollu LG UNI 803 schäumt gut, was für die Anlösung der Verschmutzungen von Vorteil ist, da das Produkt nicht schnell abläuft, sondern die Wirkung während der gesamten Kontaktzeit anhält.

---

## Anwendungsempfehlung:

hollu LG UNI 803 kann durch alle bekannten Auftragetechniken wie Dispenser, Druckreiniger, Spezialreinigungsmaschinen für Tankfahrzeuge usw. auf das Reinigungsgut aufgebracht werden und nach einer Einwirkzeit von 1-5 Minuten mit Wasser von Trinkqualität ausreichend nachgespült.

Zur Reinigung von mit tierischen und pflanzlichen Fetten verunreinigten, oder stark överschmutzten Flächen wie Fußböden, Arbeitsflächen etc. im Bereich der Fleischverarbeitung, in Bäckereien, bei der Reinigung von Tankwagen im Bereich des Lebensmitteltransportes und ähnlichen Anwendungen.

---

## Anwendungsvorschrift:

In Abhängigkeit vom Anwendungsgebiet wird das Produkt mit einer Konzentration von 0,2 - 5 % und einer Temperatur von max. 50 °C eingesetzt. Zur Unterhaltsreinigung wird eine Konzentration von 0,2 % bis 0,4 % empfohlen.

---

[www.hollu.com](http://www.hollu.com)

**hollu Systemhygiene GmbH**

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax +43 5238 52800-990 | E-Mail: [info@hollu.com](mailto:info@hollu.com) | Niederlassungen: Feldkirch · Neumarkt · Spittal · Linz · Graz · Wien

hollu International S.r.l./GmbH | I-39055 Laives / Leifers (BZ) | Via Rio Vallarsa, 6 | Brantenbachstr. 6 | Tel. +39 0471 950177 | Fax +39 0471 951107 | E-Mail: [info@hollu.it](mailto:info@hollu.it)

**Gefahrenhinweis und Sicherheitsratschläge:**

Beim Einsatz des Produktes sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den entsprechend gültigen Sicherheitsdatenblättern.

---

**Lagerhinweis:**

Empfohlene Lagertemperatur zwischen +5° C bis +40° C.

---

<b>Gebinde:</b>	Art.Nr.	1328	Kanister 10 L
		1128	Kanister 21 kg

---

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

1T710