

Polish Grey

Einsatzgebiet

Verfahren: Polierpulver

Oberflächen: zur Sanierung von Steinböden, wie z.B.: Marmor, Terazzo, etc.



Art.Nr. 1381

Eimer

5 kg

Eigenschaften

- pH=1 (in 10%iger Lösung)

Vorteile

- Bewirkt eine höchglänzende Optik
- Tolle Möglichkeit abgestumpfte oder durch Säureflecken beschädigte Steinbeläge zu sanieren und aufzupolieren

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit der Umwelt und Ressourcen steht bei hollu seit jeher im Vordergrund. Als Spezialist für Reinigungsprodukte und -lösungen für den gewerblichen Anwender achten wir auf ökologisch verträgliches Handeln – von der Rohstoffauswahl und der Produktion bis zur Auslieferung. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden mit Schulungen, detaillierten Reinigungsplänen und neuesten Dosiertechnologien bei der täglichen Produktanwendung - zum Nutzen von Ökonomie und Ökologie. Dies belegen wir durch die Zertifizierung nach ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) und EMAS-Zertifizierung. Dabei berücksichtigen wir auch den sorgsamen Umgang mit Energie und Wasser sowie die Wiederverwertbarkeit unserer Verpackungsmaterialien. Die Gebinde bestehen aus PE und recyclebarem Karton und können restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Kanister können restentleert zurückgegeben werden.

Anwendung



Es sollte abschnittsweise (jeweils 1-2 Bahnen) vorgegangen werden und die Fläche in Bahnen eingeteilt werden.

Durchführung von 3 Durchgängen:

Durchgang 1 = Scheuerphase: Die ersten beiden Bahnen mit einer kleinen Menge Polish Grey bestreuen und mittels Wassertank etwas Wasser hinzugeben. Die Wassermenge sollte so gering sein, dass sich eine Paste/cremige Konsistenz entwickelt – ähnlich wie der Konsistenz von Zahnpaste – die so dicht ist, dass die Belagsfläche nicht mehr durchscheint. Mit Einscheibenmaschine und weißem Pad die bestreuten Bahnen mehrmals abfahren.

Durchgang 2 = Glättphase: Es wird mehr Wasser hinzugegeben und die Bahnen werden abermals abgefahren. Die Creme wird etwas wässriger und der Belag scheint phasenweise bei den kreisenden Bewegungen der Einscheibenmaschine durch.

Durchgang 3 = Polierphase: Es wird noch mehr Wasser hinzugegeben. Die Flotte ist nun sehr wässrig, der Boden scheint durch. Ecken und Kanten mit Stielpadhalter bearbeiten.

Die entstandene Flotte immer auf die nächste Bahn „mitnehmen“ und die 3 Durchgänge auf den nächsten 1-2 Bahnen durchführen. Wieder mit der Bestreuung des Belags beginnen.

Der bereits bearbeitete Bereich sollte nach dem „Weiterschieben“ der Reinigungslösungsreste auf die Folgebahnen mit einer Reinigungsflotte nochmals gewässert und die Flotte mit dem Wasserauger abgesaugt werden.



Anwendungshinweise:

Antrocknen der Flotte vermeiden! Bleiben Reste auf der bereits bearbeiteten Fläche stehen und trocknen an, so kann es zu Verfleckungen auf der bereitspolierten Oberfläche führen.

Dosierung

unverdünnt auf den Boden aufstreuen

Lagerhinweis

Das Produkt kühl und trocken lagern.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 04/2019

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

so geht sauber. 
hollu