

holluxin 100

Einsatzgebiet

Verfahren: Glanz Trocknung.

Waschgut: Einsetzbar für Geschirr und Gläser bei Weichwasser.



Art.Nr. 144	Kanister	20 kg
Art.Nr. 1725	Fass	200 kg
Art.Nr. 5726	Kanister	10 L
Art.Nr. 7055		Set

pH = 7
im Konzentrat

Eigenschaften

- Neutraler Glanz trockner
- Mit Metallschutz

Vorteile

- Hervorragender Glanz trocknungseffekt
- Sparsam im Verbrauch

Nachhaltigkeit und Ökologie



die umweltberatung

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Gemäß Dosieranleitung über die Dosiereinrichtung der Maschine zugeben.



Anwendungshinweise

Darf nur mit einer automatischen Dosieranlage verwendet werden. Die Einstellungen werden von den hollu Geschirrhigiene-Spezialisten / vom hollu Kundendienst entsprechend den Bedingungen vorgenommen.

Dosierung

0,2 - 0,3 ml / L Wasser. Dosierung der Wasserhärte anpassen.

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von +5°C bis +40°C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!