

San 55 - Abflussreiniger

Einsatzgebiet

Verfahren:	Spezial- / Intensivreiniger
Oberflächen:	alkalibeständige Rohre und Abflüsse von Waschbecken und Badewannen
Hinweis:	Nicht geeignet für die Reinigung von WC-Abflüssen



Art.Nr. 257	Karton	6 x 1 kg
Art.Nr. 258	Karton	2 x 1 kg

Verschmutzungsgrad



Eigenschaften

- Schwach Schäumend

Vorteile

- Problemlöser bei stark verstopften Abflüssen und Rohren
- Sehr intensiv und leistungsstark
- Reinigt gründlich und selbstständig

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Ca. 100 g in den verstopften Abfluss schütten und 1 L kaltes Wasser zugeben. Nachdem der Abfluss frei ist, mit kaltem Wasser kräftig nachspülen.

Anwendungshinweise

Da es beim Gebrauch zu einer starken Wärmeentwicklung kommt, nur kaltes Wasser verwenden. Vor der Anwendung sollte eine Probe auf Unbedenklichkeit durchgeführt werden. Bei Anwendung Schutzbrille und Handschuhe tragen. Bei Anwendung nicht in den Abfluss blicken.

Dosierung

ca. 100 g (entspricht ca. 100 ml)

Lagerhinweis

Das Produkt sollte kühl und trocken gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!