

hollueco Unterhaltsreiniger Feinstein

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Tägliche manuelle oder maschinelle Unterhaltsreinigung
- Oberflächen:** Alle wasser- und alkalibeständigen Oberflächen, besonders poröse Oberflächen wie glasiertes Feinsteinzeug (z.B.: Sicherheitsfliesen), keramische Fliesen aller Art, Cotto, Klinker, Estrich, Epoxidharzböden etc.
- Hinweis:** Nicht geeignet für Holz- und Korkoberflächen.



Art.Nr. 2757	Karton	6 x 1 L
Art.Nr. 2758	Kanister	10 L

Verschmutzungsgrad



pH = 11
im Konzentrat

Eigenschaften

- Dringt in Mikroporen ein und löst den Schmutz schnell und gründlich
- Schaumarm, daher für den Automateinsatz geeignet

Vorteile

- Speziell für poröse Oberflächen entwickelt
- Geringe Dosierung
- Hervorragende Öl- und Fettlösekraft, auch bei stark beanspruchten Flächen

Nachhaltigkeit und Ökologie



EU-Ecolabel



Österreichisches Umweltzeichen

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Reinigungslösung kann manuell im zweistufigen Nasswischverfahren oder mittels Scheuersaugautomat oder Einscheibenmaschine (und Nasssauger) auf die Fläche aufgebracht werden und nach drei Minuten Einwirkzeit aufgenommen werden.

Beispiele: Anwendungsbilder: Cotto (1); Feinsteinzeug (2), Klinker (3)



Anwendungshinweise

Frischwasser- und Schmutzwassertank des Reinigungsautomaten nach durchgeführter Reinigung immer entleeren und mit Wasser spülen, um Ablagerungen und die Bildung von Biofilmen zu vermeiden!

Dosierung

in ml / 10 L Lösung:

Normale Verschmutzung:

Manuell: 20 - 50 ml / Maschinell: 50 ml

Hartnäckige Verschmutzung: 50 - 100 ml

Kompatible Systemprodukte



Reinigungsmaschinen & -automaten



hollutech Dosiergeräte

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.