

Edelstahlreiniger

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Spezialreinigung
- Oberflächen:** sämtliche Edelstahloberflächen.
- Hinweis:** Bei anderen harten Flächen sowie bei gebürstetem oder geschliffenem Edelstahl mit gerichteter Oberflächenstruktur empfiehlt sich eine Prüfung der Materialverträglichkeit an einer nicht direkt einsehbarer Stelle durchführen. Nicht geeignet für weichere, empfindliche, sehr glatte und glänzende (Kunststoff-)Oberflächen



Art.Nr. 2761

Karton

2 x 0,96 L

Verschmutzungsgrad



pH = 3

im Konzentrat

Eigenschaften

- Gebrauchsfertiger, abrasiver Reiniger für Edelstahloberflächen
- Hydrophobe Wirkung (=Aberleffekt) verringert die Haftung des Schmutzes und die Wiederanschmutzung der Oberfläche
- Entfernt mühelos Fette, Rost, Kalk etc.

Vorteile

- Gebrauchsfertig: Zeitsparende Reinigung
- Sehr hohe Reinigungsleistung aufgrund der abrasiven Inhaltsstoffe

Nachhaltigkeit und Ökologie



Kennzeichnungsfreies Produkt

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Den Edelstahlreiniger vor Gebrauch schütteln.

Mit einem trockenen Tuch auf die Edelstahlflächen auftragen und verreiben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen das Produkt direkt auftragen und einige Minuten einwirken lassen.

Anschließend mit Wasser nachspülen.

Anwendungshinweise:

Die Reinigung der komplette Fläche wird empfohlen, da sonst die punktuell gereinigten Stellen ersichtlich sein könnten. Auch für Lebensmittelkontaktflächen sowie zur Liftreinigung geeignet. Lebensmittelkontaktflächen mit klarem Wasser nachspülen.

Dosierung

unverdünnt

Kompatible Systemprodukte



Perfekt mit Inox (Art.Nr. 256, 261) zur anschließenden Pflege kombinierbar, sowie zur Entfernung von Inox geeignet.

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 04/2019

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

so geht sauber.

