

Universalreiniger P9

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Manuelle oder maschinelle Intensivreinigung
- Oberflächen:** wasserbeständige Oberflächen aller Art wie Bauteile, Maschinen etc.
- Hinweis:** Nicht geeignet für Aluminium und andere Buntmetalle. Vor der Anwendung wird eine Prüfung der Materialverträglichkeit an einer nicht sichtbaren Stelle empfohlen.



Art.Nr. 3529

Hobbock

25 kg

Verschmutzungsgrad



pH = 9
im Konzentrat

Eigenschaften

- Pulverförmig
- Hochkonzentriert
- Phosphatfrei
- Stammlaugenfähig
- Stark schäumend
- Zum Einsatz in Heiß- und Kaltwasser- Hochdruckgeräten geeignet

Vorteile

- Sparsame Methode
- Für jede Wasserhärte und alle Recyclinganlagen geeignet

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Pulver in angegebenen Konzentration verdünnen und die dadurch entstehende Stammlauge wird mittels Schwamm, Bürste oder Dispenser auf die zu reinigenden Teile auftragen. 10 Minuten einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Die Stammlauge kann auch direkt in den Vorratsbehälter des HD- Reinigungsgerätes eingefüllt werden. Die gereinigten Teile sind mit viel Wasser abzuspuhlen.

Anwendungshinweise

Nicht in praller Sonne, auf heißen oder aufgeheizten, lackierten und beschichteten Flächen anwenden. Vor Anwendung heiße Oberflächen mit genügend Wasser abkühlen. Ein Eintrocknen des Produktes ist zu vermeiden – Gefahr ernster Oberflächenschädigung.

Dosierung

in g / 10 L Lösung:

Allgemeine Reinigung: 10 g – 50 g

Fahrzeuge (HD-Gerät): 10 g – 30 g

Motor-, Kleinteilereinigung: 1 kg

Stammlauge = Grundansatz: 1 kg

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von -15 °C bis +30 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.