

Schaumstation KS

Beschreibung:

Druckluftbetriebener Schäumer mit selbstansaugender Pumpe. Geeignet zur gründlichen Reinigung in Werkstätten und Waschhallen.

2 Produktanschlüsse, ideal geeignet zur Wandmontage.
Lieferumfang: 20 m Schaumschlauch + Schaumlanze



Art.Nr. 4360

Stück

1 Stk.

Technische Details

Eigenschaften

Durchflusswerte

Mittlere Durchflusswerte der Reinigungsflüssigkeit bei 7 bar Luftdruck an der Schaumpumpe:

3 bar Schaumdruck: 15 Liter/Minute

5 bar Schaumdruck: 10 Liter/Minute

7 bar Schaumdruck: 5 Liter/Minute

Die Durchflussmenge wird sehr stark von der Schaumqualität beeinflusst. Je härter der Schaum desto weniger Durchsatz.

Gerätgewicht: ca. 10 kg



Kompatible Systemprodukte

Art.Nr. 70136 - Dosiertechnik Montagepaket Unterhaltsreinigung BASIC - Drucksprüh- & Schaumgeräte

Art.Nr. 70138 - Dosiertechnik Montagepaket Unterhaltsreinigung PLUS - Drucksprüh- & Schaumgeräte

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com
hollu Italien Srl | 39049 Laives | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177 | info@hollu.it

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 05/2021

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

so geht sauber. **hollu**