

Holzboden Grundreiniger WB

Einsatzgebiet

Verfahren: Grundreinigung

Oberflächen: alle geölten, gewachsen oder beschichteten Holzböden




Art.Nr. 4515

Karton

2 x 1 L

Verschmutzungsgrad



pH = 10
im Konzentrat

Eigenschaften

- Frei von Ammoniak, Phosphaten, Duftstoffen und Farbstoffen
- Besteht aus besonders umweltverträglichen Rohstoffen
- Schaumarm

Vorteile

- Anwenderfreundlich: keine Geruchsbelästigung durch Lösemittel
- Geringere Trocknungszeit

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Es gilt: so wenig wässrige Lösung wie möglich, aber so viel wie notwendig aufbringen, da - abhängig von der Holzart – Wasser Holz immer zum Quellen bringt. Deshalb sollte die Menge an wässriger Lösung so gering wie möglich und die Einwirkzeit so kurz wie nötig gehalten werden. Durch das Quellen des Holzes kann es nach durchgeführter Grundreinigung und Auftrocknung zu einer leichten Aufrauung der Holzoberfläche kommen, welche durch die nachfolgende Einpflege und das Polieren mit weißem Pad größtenteils wieder entfernt werden kann.

Der Grundreiniger wird mittels Drucksprühflasche auf den Holzboden gesprüht und anschließend mittels Einscheibenmaschine (niedrige Drehzahl) und einem weißem Pad gut verteilt, so dass der Boden gut benetzt ist.

Da auf Holzböden nicht mit übermäßig viel Wasser gearbeitet werden soll, empfiehlt es sich abschnittsweise vorzugehen (ca. jeweils 5 – 10 m²).

Anschließend wird derselbe Abschnitt mit der Einscheibenmaschine (weißes Pad) ein weiteres mal abgefahren und die Schmutzflotte unmittelbar danach mit dem Wasserauger entfernt:

Gegebenenfalls ist der Vorgang der Grundreinigung zu wiederholen, bis das weiße Pad keine groben Verschmutzungen mehr aufweist (Bei größeren Flächen Pad häufig wenden bzw. wechseln). Anschließend mit klarem Wasser nachwischen („neutralisieren“).

Die Trockenzeit sollte ca. 3 h betragen, (immer abhängig von der Holzart und der Menge der aufgenommenen Feuchtigkeit.)



Dosierung

1 -2 / 10 L Lösung (1:10 - 1:5)

Reichweite

Mit 1 L Grundreiniger (10 L Lösung) können ca. 50 m² grundgereinigt werden.

Kompatible Systemprodukte



Reinigungsmaschinen & -automaten



Zur anschließenden Einpflege kann entweder Art. 4517 Holzboden Pflegeöl WB oder Art. 4518 P-Wachs WB verwendet werden.

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit etc. keine rechtlich verbindliche Zusicherung.

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5 0979 | Fax -10990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 08/2022

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten

so geht sauber. 
hollu