

Holzboden Pflegeöl WB

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Einpflege mit Pflegeöl
- Oberflächen:** alle unbehandelten, geölten, gewachsten und geölt/gewachsten Holzböden (nach vorangegangener Grundreinigung).
- Hinweis:** Nicht geeignet für imprägnierte und lackierte Holzböden



Art.Nr. 4517

Karton

2 x 1 L

Belastungsgrad



pH = 9
im Konzentrat

Eigenschaften

- Auf Basis spezieller pflanzlicher, nicht vergilbender Öle
- Sehr gute Füllkraft und Anfeuerung der Holzmaserung
- Frei von Schwermetallen, Lösungsmittel, VOC

Vorteile

- Sehr kurze Trocknungszeiten
- Die Pflegesubstanz dringt tief in die Holzstruktur ein
- Durch den milchigen Film wird keine Fläche übersehen
- Anwenderfreundlich - keine Geruchsbelästigung durch Lösemittel

Nachhaltigkeit und Ökologie



Kennzeichnungsfreies Produkt

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Voraussetzung: Grundreinigung mit Holzboden Grundreiniger WB.

Durchführung: Aufschütten einer kleinen Menge und gleichmäßig mit Met Wiesel oder Baumwoll- / Viskosemopp verteilen so dass ein milchiger Film entsteht. Zuerst Kanten und Ecken bearbeiten und anschließend überlappend in S-förmigen Bahnen auf der restlichen Fläche auftragen.

Bereits nach ca. 2-3 min Einwirkzeit, jedenfalls bevor es aufgetrocknet wird das Holzboden Pflegeöl WB mit einer Einscheibenmaschine und einem weißen Pad solange einmassiert, bis der milchig weiße Film an der Oberfläche verschwunden ist.

Danach sollte das Holzboden Pflegeöl WB mind. 3 – 4 h oder im Idealfall über Nacht trocknen können, bevor der geölte Holzboden wieder schonend begangen werden kann. Eine vollständige Trocknung und Härtung des Öls wird nach ca. 1 - 3 Tagen erreicht.

Dosierung

unverdünnt

Reichweite

Mit 1 L Pflegeöl können ca. 25 m² geölt werden.

Kompatible Systemprodukte



Für die Grundreinigung zur Vorbereitung des Holzbodens wird Art. 4515 Holzboden Grundreiniger WB empfohlen.

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.