

# hollueco Basiswaschmittel Flüssig

## Einsatzgebiet

- Verfahren:** Basiswäsche.
- Waschgut:** Bei 30°C für Feinwäsche aus Wolle, Baumwolle, Seide und Kunstseide, Pflegeleichtwäsche. Bei 40°C für Wäsche aus synthetischen Fasern. Bei 60°C für Buntwäsche aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Mischgeweben.
- Hinweis:** Für Weißwäsche mit hollueco Fleckensalz zu kombinieren.



Art.Nr. 5551	Karton	2 x 4 L
Art.Nr. 5552	Kanister	10 L

**pH = 10**  
im Konzentrat

### Eigenschaften

- Enthält keine optischen Aufheller und Bleichmittel
- Schont die Wäsche und beugt Knötchenbildung vor
- Mit angenehmem Frischduft
- Phosphatfrei

### Vorteile

- Umweltschonende Zusammensetzung
- Garantiert höchste Farbtreue, wirksamer Farbübertragungsschutz verhindert Abfärben neuer Wäsche
- Gründliche und schonende Reinigung durch spezielle waschaktive Substanzen und hochaktive Enzyme

## Nachhaltigkeit und Ökologie



die umweltberatung

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

## Anwendung



Gemäß Dosieranleitung in Maschine geben und Waschprogramm einstellen.



### Dosierung

**Angaben in ml / 4 - 5 kg Trockenwäsche bei Vollwaschmittel  
bzw. 2,5 kg Trockenwäsche bei Feinwaschmittel**

**0-10°dH:**

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 45 ml

**10-16°dH:**

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 60 ml

**>16°dH:**

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 70 ml

### Reichweite

4 L reichen für ca. 66 Maschinenfüllungen. 10 L reichen für ca. 166 Maschinenfüllungen. Bei mittlerer Wasserhärte und normaler Verschmutzung mit Dosierung "nur Hauptwäsche".

## Kompatible Systemprodukte



Baukastensystem: Für Weißwäsche mit einem Bleichbaustein wie hollueco Fleckensalz zu kombinieren. Für Flecken bei Buntwäsche mit hollueco Fleckenspray zu kombinieren.

## Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5° C bis 40° C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

[www.hollu.com](http://www.hollu.com)

**hollu Systemhygiene GmbH**

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5 0979 | Fax -10990 | E-Mail: [info@hollu.com](mailto:info@hollu.com)

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 08/2023

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten

so geht sauber. 