

hollueco Universalreiniger Konzentrat

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Tägliche manuelle (händische) Unterhaltsreinigung
- Oberflächen:** alle wasserbeständigen Bodenbeläge und Oberflächen wie z.B. auf empfindliche glatte oder genarbte Kunststoffoberflächen, Fliesen, Kacheln, Glas, Resopal, emaillierte und lackierte Flächen, Natur- und Kunststein, Fensterrahmen, Aluminiumprofile, Edelstahl- und Messingbauteilen, Armaturen, Herde, Becken, Einrichtungsgegenstände, Möbel, Dunstabzugshauben und sonstiger Geräte (speziell auch im Küchenbereich)
- Hinweis:** Nicht geeignet für unbehandelte Holz- und Korkoberflächen.



Art.Nr. 5581	Kanister	10 L
Art.Nr. 5582	Karton	6 x 1 L

Verschmutzungsgrad



pH = 10
im Konzentrat

Eigenschaften

- In Anlehnung an DIN EN ISO 22088 geprüft auf umgebungsbedingte Spannungsrisssbildung (ESC)
- Somit für sämtliche wasserbeständige Oberflächen sowie empfindliche Kunststoffe wie z.B. Plexiglas geeignet
- Stark schäumend - daher nicht für den Automateinsatz geeignet

Vorteile

- Universelles Einsatzgebiet bei höchster Materialschonung
- Perfekt für den Einsatz bei Bereichen mit Materialmix
- In jeder Verdünnung für empfindliche Kunststoffe geeignet

Nachhaltigkeit und Ökologie



EU-Ecolabel



Österreichisches Umweltzeichen

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Zu reinigende Oberflächen mit der entsprechend verdünnten Reinigungslösung mit Schwamm, Tuch oder Mopp einwaschen und manuell wischen.

Anschließend Verschmutzung aufnehmen und trocken wischen.

Dosierung

in ml / 10 L Lösung – je nach Verschmutzung

Normal: 20 - 50 ml

Stark: 100 - 150 ml

Kompatible Systemprodukte



hollutech Dosiergeräte

Lagerhinweis

Das Produkt nicht unter +15°C lagern.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!