

Mopp Sicuro 4 40 cm

Spezifikation / Produktdaten

Art.Nr. 2700440



Stand: 29.03.2018



Premium-Qualität	Reinigungsleistung	12
	Wassertragfähigkeit	12
	Haltbarkeit	12

MoppProfi

Die Referenzklasse. Hier werden nur beste Materialqualitäten und modernste Fasermischungen verwendet. Der Einsatz innovativer Materialkombinationen sowie die höchstmögliche Verarbeitungsqualität garantieren ein konkurrenzloses Ergebnis bei höchster Haltbarkeit.

Mikrofaser	einstufiges Wischverfahren	Flachpresse	Premium	Sicherheitsfliesen	Krankenhaus
Altenheim	Industrie	Schule	Washtemperatur von 40 bis max. 95°C	für niedrige Trocknertemperaturen geeignet	Solo Vorpräparation direkt am Wagen

Anwendungsbereiche

- Lösung von Verkrustungen bei gleichzeitiger Schmutzaufnahmefähigkeit
- Spezialmopp für mikroporöse und rutschhemmende Beläge
- Besonders geeignet für Nasszellen und Sanitärbereiche

Produktdaten

Abmessungen
vorgewaschen
Schrumpf (ungewaschen → gewaschen)
Gewicht
Verpackungseinheit
Kompatible Mopphalter

40 x 12 cm nach Vorwäsche
Nein
~ 2%
105 g
50 Stück / Karton
2009000 Mopphalter Clino Edelstahl 40 cm
2500050 Mopphalter Magnet 40 cm Kunststoff blau/grau
2520160 Mopphalter Clino Synchro 40 cm - Stielaufnahme blau

Materialien

Arbeitsmaterial 100% Polyester (Microfaser, grau)

Deckblatt 100% Polyester (weiß)
Haltesystem 100% Polyester (weiß)
Hinterfütterung 100% Polyester
Einfassband 100% Polyester (weiß)
Faden 100% Polyester (weiß)

Besonderheiten

- Mit Hinterfütterung für hohe m²-Leistungen
- Herstellung im Webverfahren
- EasyFlow Haltesystem:
 - extrem haltbar und reißfest
 - keine Ansammlung von Flusen in den Mopptaschen
 - Mopphalter gleitet leicht in die Tasche

Kennzeichnung und Individualisierung

Aufdruck von PPS-Artikelnnummer und -bezeichnung fix; weitere Möglichkeiten:
- Farb- oder s/w-Druck auf Deckblatt
- Anbringen von Barcodelabels
- Aufnähen von RFID-Chips

Wäsche und Aufbereitung

Bitte beachten Sie unbedingt die PPS-Waschanleitung!
KEINESFALLS GEMEINSAM MIT ANDEREN MOPPBEZÜGEN WASCHEN!!!

Eine Klassifizierung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar, die den Anwender nicht von einer individuellen Eignungs- und Kompatibilitätsprüfung seiner spezifischen Anwendungsumgebung befreit. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu prüfen, beschädigte Produkte sind unverzüglich auszutauschen.