

# Niederdruckinjektor-CDE-II-D

## Beschreibung:

Schaumanlage mit Edelstahlinjektor für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen. Die Dosierung für zwei Reinigungs- und Desinfektionsprodukte kann individuell angepasst werden.

Mit dem optional erhältlichen Spritzpistolen-Set (Art.Nr.6413) ist das Gerät auch zum Spülen verwendbar.

Inkl. 20 m-Schlauch mit Schaumlanze und Schlauchhalter



Art.Nr. 6412

Stück

1 Stk.

## Technische Details

### Eigenschaften

#### Anschlüsse

Wassereinlass: Innengewinde Iso-G 1/2"

Wasserversorgung, Druck: 4-8 bar

#### Luftdruck

Lufteinlass: Innengewinde Iso-G 1/4"

Luftdruck: 6-8 bar

Minstdurchfluss: 50 lit/min

#### Dosierung

Desinfektionsmittel: ca 1-2%

#### Abmessungen

Maße BxTxH: 320 x 110 x 340 mm

### Vorteile

Dank weniger Teile leicht zu montieren, anzuschließen sowie handzuhaben

Wasser und Chemie in einer Einheit

## Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen, von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

[www.hollu.com](http://www.hollu.com)

### **hollu Systemhygiene GmbH**

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: [info@hollu.com](mailto:info@hollu.com)  
hollu Italien Srl | 39049 Laives | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177 | [info@hollu.it](mailto:info@hollu.it)

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 03/2021

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

