

3, 2, 1 ... GO!

Start für eine starke Partnerschaft!

Produktblatt

2015 / 2016

REINIGUNGSMASCHINEN & -AUTOMATEN

Scheuersaugautomaten – Genie Serie

Der geniale Scheuersaugautomat der Kompaktklasse.

Nachläufer-Scheuersaugautomaten der Genie Serie eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders zur Reinigung kleiner und kleinstrukturierter Bodenflächen bis zu 1000 m² wie sie z.B. in Küchen, Wellnessbereichen, Fleisereien und Büros gegeben sind. Dabei erfüllt die Genie ihre Reinigungsaufgaben mit Bravour: Böden werden bis in die Tiefe gereinigt und getrocknet – und das in einem Arbeitsgang.

Ihre Vorteile:



Perfekte Kurvenlage

Scheuersaugautomaten waschen und trocknen nicht nur auf der Geraden, sondern auch in kurvenreichen Zonen, entlang von Wänden und sogar unter Tischen.



Maximale Effizienz

Für Bereiche, die aufgrund ihrer kleineren Fläche ausschließlich mit manuellen Systemen gereinigt wurden, ist die Genie X Serie DIE Lösung und eröffnet durch die Automatisierung der Reinigung beträchtliche Einsparungsmöglichkeiten.



Kompakt & komfortabel

Durch Justieren des Lenkers lässt sich die Genie perfekt an die optimale Arbeitshöhe des Bedieners anpassen. Komfortabel ist auch der Transport: dank der großen Räder lässt sich die Genie XS wie ein Trolley ziehen oder im zusammengeklappten Zustand anhand des Tragegriffs bequem anheben und befördern.



Im Sinne der Umwelt – EcoMode

Perfekte Hygiene ohne Verschwendung bietet der Eco-Mode der Genie XS, der ideale Modus für einen energiesparenden Einsatz bei zugleich reduziertem Geräuschpegel.



REINIGUNGSMASCHINEN & -AUTOMATEN

so geht sauber. 

Technische Daten (1)

| | Scheuersaug- automat Genie E | Scheuersaug- automat Genie B | Scheuersaug- automat Genie Bs | Scheuersaug- automat Genie XS |
|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| ART. NR. | 7311 | 7312 | 7313 | 7315 |
| TECHNISCHE DATEN | | | | |
| Spannung Saugmotor | 220 - 230 V / 50 Hz | 12 V | 12 V | 36 V |
| Leistungsaufnahme Saugmotor | 220 W | 250 W | 240 W | 150 W |
| Spannung Bürstenmotor | 220-230 V / 50 - 60 Hz | 12 V / 250 W | 12 V / 250 W | 36 V / 90 W |
| Antriebsart | halbautomatisch | halbautomatisch | halbautomatisch | halbautomatisch |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3,2 km/h |
| Maximal überwindbare Steigung | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Reinigungsmitteltank | 8 lt. | 10 lt. | 10 lt. | 3 lt. |
| Schmutzwassertank | 10 lt. | 10 lt. | 10 lt. | 4 lt. |
| Saugfußbreite | 450 mm | 450 mm | 525 mm | 325 mm |
| Arbeitsbreite | 350 mm | 350 mm | 335 mm | 280 mm |
| Anzahl Bürsten | 1 | 1 | 2 (Walzen) | 1 |
| Maße Bürste | Ø 350 mm | Ø 350 mm | 110 x 335 mm | Ø 280 mm |
| Bürstenumdrehungen | 140 U/Min. | 140 U/Min. | 450 U/Min. | 150 U/Min. |
| Druck auf Bürste | 18 kg | 20 kg | 14,5 kg | 10 kg |
| Saugunterdruck | 72 mbar | 72 mbar | 72 mbar | 21,6 mbar |
| Maximale Arbeitskapazität | 800 m ² / h | 1000 m ² / h | 1010 m ² / h | 500 m ² / h |
| Maschinengewicht (leer, ohne Akku) | 35 kg | 42 kg | 42 kg | 20 kg (mit Akku) |
| Abmessungen der Maschine (L x H x B) mm | 620 x 1050 x 440 | 682 x 1115 x 440 | 718 x 1105 x 460 | 555 x 1050 x 375 |
| AKKU | | | | |
| Akkutyp | - | Gelbatterie | Gelbatterie | Li-Ion |
| Abmessungen Akkufach (L x H x B) mm | - | 174 x 235 x 286 | 174 x 235 x 286 | |
| Anzahl | - | 1 | 1 | 1 |
| Ladungsmenge | - | 12 V / 75 AS C5 | 12 V/75 AS C5 | 36V / 5,2 Ah |
| Gewicht | - | 25 kg | 25 kg | |
| EMV-Norm | EN 55014-1 | EN 61000-6-1,2,3,4 | EN 61000-6-1,2,3,4 | EN 60335-1,2-72, 12100-1,2, 62233, 61000-6-3 |
| AUSSTATTUNG & ZUBEHÖR | | | | |
| Bürste PPL 0,2 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bürste PPL 0,3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bürste PPL 0,6 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Pad-Treibteller | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

Technische Daten (2)

| | Scheuersaug- automat Genie E | Scheuersaug- automat Genie B | Scheuersaug- automat Genie Bs | Scheuersaug- automat Genie XS |
|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| ART. NR. | 7311 | 7312 | 7313 | 7315 |
| AUSSTATTUNG & ZUBEHÖR (FORTSETZUNG) | | | | |
| Verlängerungskabel 15 m | <input type="checkbox"/> | | | |
| Saugschlauch Motor | | <input type="checkbox"/> | | |
| Saugschlauch Saugfuss | | <input type="checkbox"/> | | |
| Hinterere Bürstwalze PPL 0,3 (hellblau) | | | ■ | |
| Vordere Bürstwalze PPL 0,5 (weiss) | | | ■ | |
| Akkuladegerät (integriert) | | ■ | ■ | |
| Akkuladegerät (extern) | | | | ■ |
| Stecker für Akkuladegerät | | | | ■ |
| Li-Ion Akku | | | | ■ |

Legende

- im Lieferumfang enthalten und als Zubehör verfügbar
- Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Starke Partnerschaft: Ab 1. Juli 2015 führt hollu exklusiv Reinigungsmaschinen & -automaten der Marke **FIMAP** im Sortiment und bietet damit erstklassige Reinigungsqualität aus einer Hand – für eine saubere Komplettlösung.

Haben Sie Fragen?

Ihr hollu Fachberater berät Sie gerne im Detail.



Erfahren Sie mehr zum neuen hollu Sortiment an Reinigungs-
maschinen & -automaten.

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax +43 5238 52800-990 | E-Mail: info@hollu.com | Niederlassungen: Feldkirch · Neumarkt · Spittal · Linz · Graz · Wien

hollu International S.r.l./GmbH | I-39055 Laives / Leifers (BZ) | Via Rio Vallarsa, 6 | Brantenbachstr. 6 | Tel. +39 0471 950177 | Fax +39 0471 951107 | E-Mail: info@hollu.it



Info-Hotline

+43 5238 52800
Werktags 8:00 bis 17:00 Uhr.



E-Mail

info@hollu.com

www.hollu.com