

holluQUID 2.2 - Spezial Additiv

Einsatzgebiet

Verfahren: Zusatz-Komponente für Aluminiumschutz bei kleingewerblichen Waschmaschinen.



Art.Nr. 9221 Kanister 25 kg

pH = 14
im Konzentrat

Eigenschaften

- Unterstützt die Waschkraft
- Sorgt für langlebige Maschinenteile und hygienisch reine Wäsche
- Sorgt für materialschonendes pH-Optimum

Vorteile

- Dient als Metallschutz für gewerbliche Kleinwaschmaschinen mit Aluminiumdrehkreuz
- Verhindert effektiv die Aluminiumkorrosion in der Waschmaschine durch spezielle Aluminiumschutzkomponenten

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Anwendungshinweise

Darf nur mit einer holluQUID Dosieranlage verwendet werden. Die Einstellungen werden von den hollu Textilhygiene-Spezialisten / vom hollu Kundendienst entsprechend den Bedingungen vorgenommen.

Dosierung

Dosierung dem Verschmutzungsgrad anpassen.

Lagerhinweis

Frostempfindlich! Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5° C bis 40° C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!