

Celan Verde

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Unterhalts- und Zwischenreinigung; Einmaliges Einpflegen und Cleanern
- Oberflächen:** alle unbeschichteten oder beschichteten, wasserbeständigen Bodenbelägen, wie PVC, Gummi, Linoleum, Kautschuk, Gummipollenböden, Natur- und Kunststein, beschichteten Belägen, geölten Holzböden, Speziell für bruchraue (Natur-)Steinoberflächen wie z.B. Schiefer empfohlen.
- Hinweis:** Nicht geeignet für unbehandelte Holz- und Korkoberflächen, glasierte Fliesen, Feinsteinzeug, Industrieparkett und Laminatböden.



Art.Nr. g05001	Kanister	10 L
Art.Nr. g05011	Karton	6 x 1 L

Verschmutzungsgrad



pH = 8
im Konzentrat

Eigenschaften

- Wischpflege mit wasserlöslichen Polymeren zur Reinigung und Pflege ohne Schichtaufbau
- Trocknet schlieren- und streifenfrei
- Schaumarm, daher für die Automatenanwendung geeignet
- Hochglanzpolierbar
- High-Speed-Methode ist zum Verdichten der wasserlöslichen Polymere ideal

Vorteile

- Enthält polierbaren Pflegeanteil - aufgrund dieser wasserlöslichen Polymere erfolgt kein Schichtaufbau und somit ist keine Grundreinigung erforderlich
- Löst mühelos ölige und fettige Verschmutzungen bei gleichzeitiger Pflege
- Im laufenden Betrieb können Gehstraßen und punktuelle Verschmutzungen mittels Spray-Cleanern rasch entfernt werden

Nachhaltigkeit und Ökologie



Kennzeichnungsfreies Produkt

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden.

Anwendung



Tägliche Unterhaltsreinigung: Die Wischpflege manuell (mittels Mopp im Nasswischverfahren) oder maschinell (z.B.: Reinigungsautomat oder Einscheibenmaschine) auf die Fläche aufbringen. Lösung trocknet anschließend selbstständig.

Zwischenreinigung: 1:10 mit Wasser verdünnen; Boden mit Einscheibenmaschine und rotem Pad oder Schrubbbürste reinigen und Schmutzflotte absaugen; 1x mit klarem Wasser nachwischen.

Spray-Cleanern: 1:3 bis 1:5 mit Wasser verdünnen, mit Sprühflasche dünn aufsprayen und mit Einscheibenmaschine auspolieren.

High-Speed: Zusätzlich besteht die Möglichkeit Celan Verde alle 3-4 Wochen im High-Speed Verfahren aufzupolieren und den Boden zusätzlich einzupflegen. Dadurch werden eine einheitlichere Optik, ein höherer Glanz und eine höhere Strapazierfähigkeit durch die Verdichtung der Oberfläche erreicht. Hierfür eine Reinigungsflotte im Verhältnis 1:20 – 1:10 auf den Boden nass auftragen – aufdrehen lassen und anschließend mit der High-Speed Maschine auspolieren. Einmaliges Einpflegen: 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen und nach Aufdrehung auspolieren.

Auf sehr glatten, polierten Oberflächen sollte weniger dosiert werden, um Streifen oder Schlierenbildung zu vermeiden.



Dosierung

/ 10 L Lösung

Unterhaltsreinigung: 20 - 40 ml

Cleanern: 3,3 L (1:3)

Einmaliges Einpflegen: 1-2 L (1:10-1:5)

Zwischenreinigung: 1 L (1:10)

Kompatible Systemprodukte



Reinigungsmaschinen & -automaten



hollutech Dosiergeräte

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

