

Combivit

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Spezialreinigung - Kombidämpfer
- Oberflächen:** für gewerbliche Kombidämpfer mit automatischer Dosierung.
- Hinweis:** Nicht geeignet für Buntmetalle (wie z.B.: Aluminium)



Art.Nr. 198

Kanister

6 kg

pH = 14
im Konzentrat

Eigenschaften

- Materialschonend
- Für alle Wasserhärten geeignet

Vorteile

- Das Gerät reinigt sich selbst ohne das Material dabei anzugreifen

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Kombidämpfer auf 60 °C erwärmen, Garraum mit Combivit einsprühen und ca. 10 Minuten wirken lassen (Handschuhe, Schutzbrille und Arbeitsschutzkleidung verwenden) 15 Minuten auf Dampf mit 80 °C einschalten - anschließend mit Gerätedusche ausspritzen/waschen (eventuell noch kleine Reste mit kratzfreien Schwamm entfernen).

Anschließend mit Combixin einsprühen und 5 bis 6 Min. dämpfen. Nochmals mit Brause Garraum gut ausspülen. Gesamtzeit ca. 35 Minuten.

Dosierung

Dosierung über Dosiergerät des Kombidämpfers.

Kompatible Systemprodukte



Zur Nachspülung wird hollu COMBIXIN empfohlen.

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!