

Tess

Einsatzgebiet

Verfahren: Alltemperaturwäsche.

Waschgut: Bei 30 °C für Fein- und synthetische Wäsche wie Polyamid und Polyester. Bei 60 °C für Pflegeleichtwäsche, nicht kochechte Buntwäsche aus Baumwolle, Leinen und synthetischen Mischgeweben. Bei 95 °C für Kochwäsche aus Baumwolle, Leinen, weiß und kochecht gefärbt.

Hinweis: Nicht geeignet für Wolle, Seide und andere empfindliche Textilien. Nur bedingt für Buntwäsche geeignet.



Art.Nr. 1780

Sack

20 kg

Eigenschaften

- Universalwaschmittel
- Löst schonend Schmutz und Flecken aus den Textilien
- Mit optischem Aufheller und Bleichmittel
- Phosphatfrei

Vorteile

- Sparsam, leistungsstark und hoher Weißgrad
- Ideal für leicht verschmutzte Wäsche (z.B. Betriebe mit Kurzaufenthalten von 1 oder 2 Nächten)

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Gemäß Dosieranleitung in Maschine geben und Waschprogramm einstellen.



Anwendungshinweise

Pflegehinweise der Textil-Hersteller beachten. Beim maschinellen Waschen von Pflegeleichtwäsche Schonwaschgang wählen.

Dosierung

Angaben in ml / 4 - 5 kg Trockenwäsche bei Vollwaschmittel bzw. 2,5 kg Trockenwäsche bei Feinwaschmittel

0-10 °dH:

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 120 ml

10-16 °dH:

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 140 ml

>16 °dH:

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 160 ml

Reichweite

20 kg reichen für ca. 198 Maschinenfüllungen. Bei mittlerer Wasserhärte und normaler Verschmutzung mit Dosierung "nur Hauptwäsche".

Lagerhinweis

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5 0979 | Fax -10990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 05/2024

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten

so geht sauber. 