

Multigrad

Einsatzgebiet

Verfahren: Alltemperaturwäsche.

Waschgut: Bei 30°C für Wäschestücke aus synthetischen Fasern wie Polyacryl, Polyamid, Polyester. Bei 60°C für Pflegewäsche, nicht kochechte farbige Wäsche aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern wie Polyacryl, Polyamid, Polyester. Bei 95°C für Wäsche aus Baumwolle, Leinen weiß und kochecht gefärbt.

Hinweis: Nicht geeignet für Wolle und Seide.



Art.Nr. 26

Sack

20 kg

Eigenschaften

- Hauptwaschmittel mit großem Bleiche-Anteil
- Hartnäckige Flecken wie Wein, Kakao, Öl, Fett etc. werden oxidativ entfernt und die Wäsche schonend gebleicht

Vorteile

- Fasertiefe Sauberkeit und blendendes Weiß
- Besonders für Kunden mit hohem Anteil an Weißwäsche zu empfehlen
- Wäsche bleibt neuwertig in Farbe und Faserqualität

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Gemäß Dosieranleitung in Maschine geben und Waschprogramm einstellen.



Anwendungshinweise

Pflegehinweise der Textil-Hersteller beachten. Beim maschinellen Waschen von Pflegeleichtwäsche Schonwaschgang wählen.

Dosierung

Angaben in ml / 4 - 5 kg Trockenwäsche

0-10°dH:

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 150 ml

10-16°dH:

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 175 ml

>16°dH:

Vor- / Haupt- / nur Hauptwäsche je 200 ml

Reichweite

20 kg reichen für ca. 161 Maschinenfüllungen. Bei mittlerer Wasserhärte und normaler Verschmutzung mit Dosierung "nur Hauptwäsche".

Lagerhinweis

Kühl und trocken lagern. Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5° C bis 40° C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!