

Mopfit

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Staubbindeöl
- Oberflächen:** alle lösemittelbeständiger Hartbodenbeläge wie z.B.: PVC, Kork, Linoleum, beschichteten und unbeschichteten Belägensowie geölten, unversiegelten und versiegelten Holz- und Steinböden.
- Hinweis:** Nicht geeignet für lösemittelunbeständige Böden wie z.B. Asphaltböden.



Art.Nr. g0750

Kanister

10 L

Eigenschaften

- Geruchsarm

Vorteile

- Bei geringer bis starker Staubbinding
- Tolle Alternative vor allem auf wasserempfindlichen Belägen wie z.B.: Holz

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Mittels Sprühflasche pur auf trockenen Mopp fein verteilt aufsprühen, kurz einwirken lassen und wie gewohnt Moppen. Mopp nach Anreicherung von Staub und Fremdkörpern gut ausschütteln und Vorgang wiederholen. Im Zweifelsfall vor Anwendung Beständigkeit an einer uneinsehbaren Stelle überprüfen.



Anwendungshinweise

Im Zweifelsfall vor Anwendung Beständigkeit an einer uneinsehbaren Stelle überprüfen.

Dosierung

Unverdünnt

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5 °C bis +40 °C gelagert werden. VbF A III

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.