

# Entkalker

## Einsatzgebiet

- Verfahren:** Entkalkung.
- Waschgut:** Einsetzbar für Wasch- und Geschirrspülmaschinen, sowie Kochkesseln und zur Entkrustung der Wäsche.
- Hinweis:** Vorsicht Wolle und Synthetikstoffe können durch Säureeinwirkung Schaden erleiden. Hier ist das Produkt nur nach Vorprüfung einzusetzen! Ist auch für empfindliche Metalle geeignet.



Art.Nr. 291	Karton	6 x 1 L
Art.Nr. 5734	Kanister	10 L

**pH = 1**

im Konzentrat

### Eigenschaften

- Saures Spezialprodukt, enthält verdünnte Metansulfonsäure
- Salzsäurefrei

### Vorteile

- Entfernt Kalkbeläge und greift in gewerblichen Küchen verwendete Materialien nicht an
- Passivierender Metallschutz zur werterhaltenden Entkalkung

## Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

# Anwendung



Das Produkt wird händisch oder über Portionierer dem Wasser zugefügt bzw. unverdünnt angewendet. Zur Entkalkung von Leitungen, Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen und Textilien (bei Wolle und Synthetics eine Vorprüfung durchführen, bei Baumwolle kann Entkalker bedenkenlos eingesetzt werden). Nach dem Entkalkungsprozess gut mit klarem Wasser nachspülen, bei Inkrustierungsentfernung aus Textilien gut ausspülen und einen normalen Waschgang nachschalten. Unbedingt die Hinweise und genaue Anleitung am Anwendungsblatt beachten!

Anwendungsbereich	Konzentration	Temperatur °C	Einwirkzeit
Geschirrspülmaschine	1:5 - 1:10	ca. 50°C	20 Minuten
Waschmaschine	1:10 - 1:20	40 - max. 50°C	1 Waschgang ohne Vorwäsche
Kochkessel	1:5 - 1:10		30 Minuten
Textilien	1:5	ca. 20°C	1 - 5 Stunden (je nach Stärke der Verkrustung)



## Anwendungshinweise

Die Einwirkzeit ist stark von der Einsatzkonzentration, der Anwendungstemperatur und dem Kalkbelag abhängig. Von Kindern fernhalten! Anwendungsblatt beachten! Entkalker schäumt selbst nicht. Bei der Anwendung entsteht je nach dem Vorhandensein von Kalk ein voluminöser Schaum.

## Dosierung

Je nach Verkalkungsgrad 25 - 62 ml / L Wasser.

## Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5° C bis 40° C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!