

Teilereiniger Maschinell P12

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Spezialreinigung / Entfettung / Teilereinigung
- Oberflächen:** alle Teile aus Eisen, Guss, (Edel-)Stahl, Messing sowie Buntmetalle (Aluminium)
- Hinweis:** Vor der Anwendung wird bei endverarbeiteten Aluminium aufgrund der unterschiedlichen Legierungen dennoch eine Prüfung der Materialverträglichkeit an einer nicht sichtbaren Stelle empfohlen.



Art.Nr. 440

Sack

25 kg

Verschmutzungsgrad



Eigenschaften

- Für automatische Reinigungsverfahren (z.B. BUPI-Cleaner)
- Für sämtliche Metalle inkl. Aluminium geeignet
- Enthält wirksamen Rostschutz
- Nicht schäumend
- Demulgierender Effekt im Abwasser und somit für Ölabscheider geeignet

Vorteile

- Für eine Vielzahl an Metallen geeignet
- Es werden nicht nur normale Verfettungen sondern auch bereits eingebrannte Verschmutzungen entfernt
- Speziell für die Entfernung von Fett und Ruß auf Aluminiumbauteilen entwickelt
- Sparsam, wirksam und materialschonend

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Da durch den Reinigungsvorgang laufend hollu Teilereiniger Maschinell P12 verschleppt wird, muss von Zeit zu Zeit nachdosiert werden. Nach der Behandlung sind die Teile mit viel Wasser abzuspülen und ausreichend zu trocknen. Die Konzentration richtet sich nach der Art der Maschine und nach Anweisung des Maschinenherstellers.

Dosierung

in ml / 10 L Lösung

Teilereinigungsmaschine: 100 g – 200 g

Temperatur 60° - 80°C

Einwirkzeit ca. 2 – 10 min

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden. Nicht neben chlorhaltigen Produkten lagern.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.