

# holluvit PLM 22

## Einsatzgebiet

**Verfahren:** Maschinelle Reinigung.

**Waschgut:** Einsetzbar für Töpfe und Pfannen in Topfpülmaschinen bei allen Wasserhärten.



Art.Nr. 3316

Karton

4 x 4,8 kg

## Eigenschaften

- Hochkonzentrierter Spezialreiniger für Topfpülmaschinen
- Chlorfrei
- pH-Wert in 1%iger Lösung: 12

## Vorteile

- Löst mühelos Fettverschmutzungen, welche besonders bei Töpfen und Pfannen vorkommen
- Aluminiumschonend – die spezielle Zusammensetzung schützt Metallteile der Maschine sowie des Waschgutes

## Nachhaltigkeit und Ökologie



EU-Ecolabel



Österreichisches Umweltzeichen

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

# Anwendung



1. Entfernen Sie das Papiersiegel am unteren Ende der holluTECH DISHES Patrone durch Ziehen an der Lasche. Entfernen Sie nicht die Kappe selbst! 2. Geben Sie die Patrone mit dem offenen Ende nach unten in den holluTECH DISHES Dosierbehälter. 3. Entfernen Sie die Patrone nicht aus dem Dosierbehälter, bevor sie vollständig leer ist. 4. Um die Patrone aus der Dosiervorrichtung zu entfernen, nehmen Sie sie beim Griff, heben sie vorsichtig an und drehen sie mit dem offenen Ende nach oben, um Verspritzen von Tropfen zu vermeiden. Entsorgen Sie die Patrone wie vorgeschrieben. 5. Geben Sie eine neue holluTECH DISHES Patrone in den Dosierer. Achtung: Ohne Patrone funktioniert die Dosierung nicht!



## Anwendungshinweise

Darf nur mit einer automatischen Dosieranlage verwendet werden. Die Einstellungen werden von den hollu Geschirrhigiene-Spezialisten / vom hollu Kundendienst entsprechend den Bedingungen vorgenommen. holluvit PLM 22 greift bei sachgemäßer Anwendung die verwendeten Materialien nicht an.

## Dosierung

Dosierung der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad anpassen:

Wasserhärte 0-10: 0,98 g / L Wasser

Wasserhärte 10-20: 2,14 g / L Wasser

## Lagerhinweis

Kühl und trocken lagern. Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5° C bis 40° C gelagert werden. Produkt gemäß den Pfeilen auf dem Karton lagern, nicht für die waagrechte Lagerung geeignet.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!