

# hollueco Glasreiniger Konzentrat

## Einsatzgebiet

- Verfahren:** Glasreinigung mit Einwascher und Abzieher
- Oberflächen:** alle größeren Fenster, Spiegel, Wintergärten, Glasfassaden, Schaufenster etc. Bei korrekter Verdünnung für Plexiglas und Polycarbonat geeignet.



Art.Nr. 5575	Karton	6 x 1 L
Art.Nr. 5574	Kanister	10 L

## Verschmutzungsgrad



**pH = 10**  
im Konzentrat

## Eigenschaften

- Trocknet rasch und streifenfrei auf
- Frei von Ammoniak und Duftstoffen

## Vorteile

- Kostenersparnis gegenüber gebrauchsfertigen Reinigern bei großen Flächen
- Frei von Ammoniak – kann somit problemlos bei Fenstern mit Holzrahmen verwendet werden
- Stark schäumend: Bewirkt eine längere Haftung und Wirksamkeit auf der Oberfläche
- Bewirkt ein sehr gutes Gleitverhalten des Abziehers
- In korrekter Verdünnung für Plexiglas geeignet

## Nachhaltigkeit und Ökologie



EU-Ecolabel



Österreichisches Umweltzeichen

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

## Anwendung



Zu reinigende Glas- / Fensterfläche mit Einwascher von unten nach oben mit Anwendungslösung einwaschen. Anschließend mit Fenster-Abzieher Reinigungslösung von oben nach unten entfernen und Ränder und Rahmen mit Tuch nach- bzw. trockenwischen.

Wassertemperatur: kalt bis max. 30 °C

### Anwendungshinweise

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung vornehmen - der Reiniger trocknet zu schnell und hinterlässt Schlieren an den Scheiben

### Dosierung

in ml / 10 L Lösung

Normale Verschmutzung: 20 - 50 ml

Starke Verschmutzung: 100 ml

## Kompatible Systemprodukte



Combinator - System, Teleskopstangen, Art. 57660 24 L Eimer

## Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 ° C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

[www.hollu.com](http://www.hollu.com)

### hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: [info@hollu.com](mailto:info@hollu.com)  
hollu Italien Srl | 39049 Laives | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177 | [info@hollu.it](mailto:info@hollu.it)

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 07/2020

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

so geht sauber.

