Nitril Blue Plus, Einweghandschuh blau

Beschreibung: Einweghandschuh aus Nitrilkautschuk
Stückzahl: Pkg. 100 Stk.
Optik: Blau
Stärke: an den Fingern: 0,10 mm ± 0,02
an der Handfläche: 0,07 mm ± 0,02
an der Stulpe: 0,05 mm ± 0,02
Reißfestigkeit: 6 N
Weitere Merkmale puderfrei, latexfrei,

Art.Nr. 55911	S
Art.Nr. 55912	M
Art.Nr. 55913	L
Art.Nr. 55914	XL

Eigenschaften

- Fingertexturiert
- 24 cm lang
- Beidhändig passend

Vorteile

- Reißfest
- Unsteril
- Sehr gutes Tastempfinden

Konformität

• 93/42/EWG - Medizinprodukt der Klasse I
• 89/686/EWG - CAT III - Hohe Risiken: die Handschuhe müssen Schutz vor irreversiblen Gesundheitsschäden und tödlichen Gefahren bieten.
• Lebensmitteltauglich gem. 1935/2004

EN 420 — Legt allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe fest

EN 455 1-4 — Mit dieser Norm werden Einweghandschuhe für den medizinischen Gebrauch zugelassen. Die Europäische Norm ist in vier Teile untergliedert.

EN 374-1:2003 — Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen - eingeschränkter Schutz gegen Chemikalien.

EN 374-2:2003 — Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien und Pilzen). AQL Level 2

EN 374-3:2003 — Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen - Bestimmung des Widerstands von Materialien gegen die Permeation von Chemikalien

EN 388:2003 — Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung

Handschuhe überziehen. Darauf achten, dass keine Beschädigungen (Risse o.ä.) vorhanden sind, bevor mit der Arbeit begonnen wird.

Lagerhinweis

Trocken zwischen 10-30 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, dann ist die Haltbarkeit für fünf Jahre gegeben.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

hollu Systemhygiene GmbH
A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com
© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 12/2020
hollu Italien Srl | 39049 Laives | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177 | info@hollu.it
Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

so geht sauber.