

3, 2, 1 ... GO!
Start für eine starke Partnerschaft!

Produktblatt
2015 / 2016

REINIGUNGSMASCHINEN & -AUTOMATEN

Scheuersaugautomaten – Nachläufer

Scheuern & Trocknen mit unübertroffener Reichweite, Wirtschaftlichkeit und Geräuscharmheit.

Nachläufer-Scheuersaugautomaten scheuern und trocknen in einem Schritt. Neben langen Reichweiten, minimiertem Geräuschpegel und reduziertem Energieverbrauch zeichnen sich alle Modelle durch gleichbleibend hervorragende Reinigungsergebnisse aus. Bei den Maschinen werden ausschließlich Materialien höchster Qualität verarbeitet, sodass der Investitionswert über Jahre hindurch erhalten bleibt.

Ihre Vorteile:



Jederzeit Sichtkontakt

Die Gestaltung der Scheuersaugautomaten ermöglicht dem Bediener zu jeder Zeit, die Reinigungsfläche einzusehen. Auf Hindernisse kann frühzeitig reagiert werden.



Die Bedienung: einfach und intuitiv

Die Gestaltung des Cockpits ist übersichtlich, minimalistisch und intuitiv bedienbar, sodass für die Bedienung keine Fachkräfte erforderlich sind.




Im Fokus: Nachhaltigkeit

Durch die EcoMode Funktion lässt sich der Maschinenbetrieb in Bezug auf Geräuschpegel, Strom- und Wasserverbrauch optimieren.



Wartung

Das vollständige Öffnen des Schmutzwassertanks erlaubt nicht nur einen großräumigen Zugang zum Akkufach sondern erleichtert die Wartung und das Nachfüllen des Reinigungsmittel tanks.



REINIGUNGSMASCHINEN & -AUTOMATEN

so geht sauber.

hollu

Technische Daten (1)

	Scheuersaug- automat iMx B	Scheuersaug- automat* iMx Bt	Scheuersaug- automat* MMx 500 E	Scheuersaug- automat MMx 50 Bt	Scheuersaug- automat* MMx 52 Bt	Scheuersaug- automat* Mx 50 Bt
						
ART. NR.	7321	7322	7327	7328	7332	7341
TECHNISCHE DATEN						
Spannung / Leistungsaufnahme Antriebsmotor	24V / 120 W	24V / 120 W		24 V / 150 W	24 V / 150 W	24 V / 150 W
Spannung / Leistungsaufnahme Saugmotor	24 V / 310 W	24 V / 310 W	230 V / 450 W	24 V / 310 W	24 V / 310 W	24 V / 310 W
Spannung / Leistungsaufnahme Bürstenmotor	24 V / 500 W	24 V / 500 W	230 V / 750 W	24 V / 500 W	24 V / 400 W	24 V / 560 W
Antriebsart	halbautomatisch	automatisch	halbautomatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Vorwärtsgeschwindigkeit	3,5 km/h	4 km/h		4 km/h	4 km/h	4 km/h
Maximal überwindbare Steigung	2 %	10 %			2 %	10 %
Reinigungsmitteltank	40 lt.	40 lt.	40 lt.	40 lt.	40 lt.	60 lt.
Schmutzwassertank	40 lt.	40 lt.	50 lt.	50 lt.	50 lt.	70 lt.
Saugfußbreite	680 mm	680 mm	705 mm	705 mm	705 mm	780 mm
Arbeitsbreite	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Anzahl Scheibenbürsten	1	1	1	1	2	1
Maße Scheibenbürste	Ø 508 mm	Ø 508 mm	Ø 508 mm	Ø 508 mm	Ø 255 mm	Ø 508 mm
Bürstenumdrehungen	166 U/Min.	166 U/Min	140 U/Min.	140 U/Min.	275 U/Min.	240 U/Min.
Druck auf Bürste	30 kg	30 kg	23 kg	23 kg	23 kg	30/40 kg
Saugunterdruck	61 mbar	61 mbar				
Maximale Arbeitskapazität	1500 m ² / h	2000 m ² / h	1200 m ² / h	1750 m ² / h	1750 m ² / h	2250 m ² / h
Gewicht (leer, ohne Akku)	76 kg	76 kg	75 kg	95 kg	95 kg	110 kg
Abmessungen (L x H x B) mm	1180 x 1030 x 590	1180 x 1030 x 590	1170 x 1000 x 590	1170 x 1000 x 590	1100 x 1000 x 590	1380 x 1053 x 530
Spannung Akku	2 x 12 V	2 x 12 V		2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V
Anzahl Akkus / Art.Nr.	2 / g4508	2 / g4508		2 / g4506	2 / g4506	2 / g4506

AUSSTATTUNG & ZUBEHÖR						
Bürste PPL 0,3	<input type="checkbox"/>					
Bürste PPL 0,6	<input type="checkbox"/>					
Bürste PPL 0,8						
Bürste PPL 0,9	<input type="checkbox"/>					
Pad-Treibteller	<input type="checkbox"/>					
Tynex-Bürste	<input type="checkbox"/>					
Schwarze Schutzhülle	<input type="checkbox"/>					
Spritzschutz-Kit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Kit zur Höhenverstellung der Lenkstange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Verlängerungskabel 15 m			<input type="checkbox"/>			

Technische Daten (2)

	Scheuersaug- automat* Mx 50 Bts	Scheuersaug- automat Mx 55 Bt	Scheuersaug- automat* Mx 65 Bt	Scheuersaug- automat* SMx 65 Bt	Scheuersaug- automat* SMx 75 Bt	Scheuersaug- automat* SMx 60 Bts
						
ART. NR.	7342	7344	7348	7361	7364	7368
TECHNISCHE DATEN						
Spannung / Leistungsaufnahme Antriebsmotor	24 V / 150 W	24 V / 150 W	24 V / 150 W	24 V / 250 W	24 V / 250 W	24 V / 250 W
Spannung / Leistungsaufnahme Saugmotor	24 V / 310 W	24 V / 310 W	24 V / 310 W			
Spannung / Leistungsaufnahme Bürstenmotor	24 V / 560 W	24 V / 560 W	24 V / 1000 W			
Antriebsart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Vorwärtsgeschwindigkeit	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Maximal überwindbare Steigung						
Reinigungsmitteltank	60 lt.	60 lt.	60 lt.	80 lt.	80 lt.	80 lt.
Schmutzwassertank	70 lt.	70 lt.	70 lt.	90 lt.	90 lt.	90 lt.
Saugfußbreite	780 mm	780 mm	970 mm	970 mm	1085 mm	1085 mm
Arbeitsbreite	500 mm	560 mm	660 mm	660 mm	755 mm	600 mm
Anzahl Scheibenbürsten	2	2	2	2	2	2
Maße Scheibenbürste	110 x 500 mm	Ø 285 mm	Ø 345 mm	Ø 345 mm	Ø 390 mm	150 x 600 mm
Bürstenumdrehungen	800 U/Min.	240 U/Min.	225 U/Min.	240 U/Min.	240 U/Min.	575 U/Min.
Druck auf Bürste	30/40 kg	30/40 kg	30/40 kg	30/50 kg	30/50 kg	30/50 kg
Saugunterdruck						
Maximale Arbeitskapazität	2250 m ² /h	2500 m ² /h	2900 m ² /h	3300 m ² /h	3750 m ² /h	3000 m ² /h
Gewicht (leer, ohne Akku)	110 kg	110 kg	115 kg	190 kg	190 kg	190 kg
Abmessungen (L x H x B) mm	1380 x 1053 x 510	1280 x 1053 x 570	1360 x 1053 x 680	1448 x 1095 x 680	1448 x 1095 x 890	1448 x 1095 x 680
Spannung Akku	2 x 12 V	2 x 12 V	2 x 12 V	4 x 6 V	4 x 6 V	4 x 6 V
Anzahl Akkus / Art.Nr.	2 / g4506	2 / g4521	2 / g4521	4 / g4505	4 / g4505	4 / g4505

* Bitte beachten Sie die Lieferzeit.

Technische Daten (3)

	Scheuersaug- automat* Mx 50 Bts	Scheuersaug- automat Mx 55 Bt	Scheuersaug- automat* Mx 65 Bt	Scheuersaug- automat* SMx 65 Bt	Scheuersaug- automat* SMx 75 Bt	Scheuersaug- automat* SMx 60 Bts
						
ART. NR.	7342	7344	7348	7361	7364	7368
AUSSTATTUNG & ZUBEHÖR						
Bürste PPL 0,3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bürste PPL 0,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürste PPL 0,8						<input type="checkbox"/>
Bürste PPL 0,9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pad-Treibteller		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tynex-Bürste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwarze Schutzhülle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz-Kit		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kit zur Höhenverstellung der Lenkstange						
Verlängerungskabel 15 m						

Legende

- im Lieferumfang enthalten und als Zubehör verfügbar
- Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

* Bitte beachten Sie die Lieferzeit.

Starke Partnerschaft: Ab 1. Juli 2015 führt hollu exklusiv Reinigungsmaschinen & -automaten der Marke **FIMAP** im Sortiment und bietet damit erstklassige Reinigungsqualität aus einer Hand – für eine saubere Komplettlösung.

Haben Sie Fragen?

Ihr hollu Fachberater berät Sie gerne im Detail.



Erfahren Sie mehr zum neuen hollu Sortiment an Reinigungsmaschinen & -automaten.

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax +43 5238 52800-990 | E-Mail: info@hollu.com | Niederlassungen: Feldkirch · Neumarkt · Spittal · Linz · Graz · Wien

hollu International S.r.l./GmbH | I-39055 Laives / Leifers (BZ) | Via Rio Vallarsa, 6 | Brantenbachstr. 6 | Tel. +39 0471 950177 | Fax +39 0471 951107 | E-Mail: info@hollu.it



Info-Hotline

+43 5238 52800
Werktags 8:00 bis 17:00 Uhr.



E-Mail

info@hollu.com

www.hollu.com