

Scheuersaugautomaten – Aufsitzer

Scheuern & Trocknen – Fahrerlebnis inklusive.

Aufsitzer-Scheuersaugautomaten scheuern und trocknen in einem Schritt. Die Auswahl reicht von kompakten Ausführungen für kleinere Flächen bis zu Hochleistungsgeräten für zu reinigende Flächen von über 4000 m²/h. Eines haben alle Aufsitzer-Scheuersaugautomaten gemein: Sie sind an Komfort durch die angenehme Sitzposition und den ergonomisch ausgeführten Bedienelementen nicht zu übertreffen und erlauben zudem, Reinigungsaufgaben effizient durchzuführen.

Ihre Vorteile:



Modernes Design

Modernes Design, welches zugleich einfache, bequeme und einfache Bedienung garantiert. Wesentliche Daten können dem Cockpit, welches im Lenkrad integriert ist, entnommen werden.



Ganz schön leise

Durch den geringen Geräuschpegel von nur 58 db(A) können Reinigungstätigkeiten auch in geräuschempfindlichen Bereichen wie Pflegeheimen untertags, ohne die Umgebung zu stören, durchgeführt werden.





Im Fokus: Nachhaltigkeit

Durch die EcoMode Funktion lässt sich der Maschinenbetrieb in Bezug auf Geräuschpegel, Strom- und Wasserverbrauch optimieren.










Maximale Objektschonung

Das automatische Einziehen des Bürstenkopfes und das Aushaken des Saugfußes bei unbeabsichtigten Materialkontakten vermeiden Schäden an Objekten.







Technische Daten (1)

	Scheuersaug- automat MxR	Scheuersaug- automat* Mr 60 B	Scheuersaug- automat* Mr 65 B	Scheuersaug- automat* Mr 75 B	Scheuersaug- automat* Mr 85 B	Scheuersaug- automat* Mr 100 B	Scheuersaug- automat* Mr 70 S
							
ART. NR.	7371	7381	7382	7383	7384	7385	7386
TECHNISCHE DATEN							
Spannung / Leistungsaufnahme Antriebsmotor	24 V / 300 W	24 V / 400 W	24 V / 400 W	24 V / 400 W	24 V / 400 W	24 V / 400 W	24 V / 400 W
Spannung / Leistungsaufnahme Saugmotor	24 V / 310 W	24 V / 310 W	24 V / 310 W	24 V / 310 W	24 V / 310 W	24 V / 310 W	24 V / 310 W
Spannung / Leistungsaufnahme Bürstenmotor	24 V / 450 W	24 V / 450 W	24 V / 450 W	24 V / 450 W	24 V / 450 W	24 V / 600 W	24 V / 560 W
Antrieb / Vorschubart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Vorwärtsgeschwindigkeit	0-5,5 km/h	0-6 km/h	0-6 km/h	0-6 km/h	0-6 km/h	0-6 km/h	0-6 km/h
Maximal überwindbare Steigung	10 %	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %	18 %
Wenderadius	1540 mm	1910 mm	1910 mm	1910 mm	1910 mm	1910 mm	1910 mm
Reinigungsmitteltank	70 lt.	110 lt.	110 lt.	110 lt.	110 lt.	110 lt.	110 lt.
Schmutzwassertank	70 lt.	125 lt.	125 lt.	125 lt.	125 lt.	125 lt.	125 lt.
Saugfußbreite	710 mm	780 mm	990 mm	990 mm	110,5 mm	110,5 mm	990 mm
Arbeitsbreite	535 mm	610 mm	650 mm	750 mm	850 mm	1.000 mm	690 mm
Anzahl Scheibenbürsten	1	1	2	2	2	2	
Maße Scheibenbürste	Ø 560 mm	Ø 610 mm	Ø 340 mm	Ø 390 mm	Ø 430 mm	Ø 508 mm	
Anzahl Zylinderbürste							1
Maße Zylinderbürste							210 x 690 mm
Bürstenumdrehungen	170 U/Min.	170 U/Min.	170 U/Min.	170 U/Min.	170 U/Min.	150 U/Min.	520 U/Min.
Druck auf Bürste	23 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	45 kg	20 kg
Saugunterdruck	70 mbar	160 mbar	160 mbar	160 mbar	160 mbar	160 mbar	160 mbar
Maximale Arbeitskapazität	3000 m² / h	3660 m² / h	3900 m² / h	4500 m² / h	5100 m² / h	6000 m² / h	4100 m² / h
Gewicht (leer, ohne Akkus)	110 kg	223 kg	223 kg	223 kg	223 kg	230 kg	233 kg
Abmessungen (L x H x B) mm	1265 x 1030 x 600	1495 x 1320 x 680	1495 x 1320 x 680	1495 x 1320 x 770	1495 x 1320 x 855	1495 x 1320 x 1035	1495 x 1320 x 805
Anzahl Akkus / Art.Nr.	2 / g4521	4 / g4505	4 / g4505	4 / g4505	4 / g4505	4 / g4505	4 / g4505
Abmessungen Akkufach (L x H x B) mm	362 x 290 x 354	520 x 340 x 384	520 x 340 x 384	520 x 340 x 384	520 x 340 x 384	520 x 340 x 384	520 x 340 x 384
(Anzahl) Ladungsmenge Akku C5		(4) 6 V / 210 Ah	(4) 6 V / 210 Ah	(4) 6 V / 210 Ah	(4) 6 V / 210 Ah	(4) 6 V / 210 Ah	(4) 6 V / 210 Ah
(Anzahl) Ladungsmenge Akku GEL	(2) 12 V / 134 Ah						
(Anzahl) Ladungsmenge Akku WET	(2) 12 V / 150 Ah						
Akkugewicht	80 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg
EMV-Norm	EN 61000-6- 1,2,3,4	EN 61000-6- 1,2,3,4	EN 61000-6- 1,2,3,4	EN 61000-6- 1,2,3,4	EN 61000-6- 1,2,3,4	EN 61000-6- 1,2,3,4	EN 61000-6- 1,2,3,4

* Bitte beachten Sie die Lieferzeit.

Technische Daten (2)

	Scheuersaug- automat MxR	Scheuersaug- automat* Mr 60 B	Scheuersaug- automat* Mr 65 B	Scheuersaug- automat* Mr 75 B	Scheuersaug- automat* Mr 85 B	Scheuersaug- automat* Mr 100 B	Scheuersaug- automat* Mr 70 S
							
ART. NR.	7371	7381	7382	7383	7384	7385	7386
AUSSTATTUNG & ZUBEHÖR							
Eco On/Off System*	■	■	■	■	■	■	■
Schnellfüllung mit Tropfschutz	■	■	■	■	■	■	■
Wasserstandsanzeige	■	■	■	■	■	■	■
Verstellbarer Bürstendruck			■	■	■	■	
Tanks (vollständig restenleerbar und desinfizierbar)		■	■	■	■	■	■
Stundenzähler	■	■	■	■	■	■	■
Akkuladestand	■	■	■	■	■	■	■
Akustischer Signalgeber	■	■	■	■	■	■	■
Bürste PPL 0,3	□	□	□	□	□	□	
Bürste PPL 0,6 (weiss)	□	□	□	□	□	□	
Bürste PPL 0,8 (gelb)							□
Bürste PPL 0,9	□	□	□	□	□	□	
Bürste PPL 1							□
Pad-Treibteller	□	□	□	□	□	□	
Tynex-Bürste	□	□	□	□	□	□	□
Schwarze Schutzhülle	■	□	□	□	□	□	□
Spritzschutz-Kit	□	□	□	□	□		
Blinker-Kit (24 V)	□	□	□	□	□	□	□
Saugfuss-Gummileisten (PARA)	□	□	□	□	□	□	□
Saugfuss-Gummileisten (PU)	□	□	□	□	□	□	□

Starke Partnerschaft: Ab 1. Juli 2015 führt hollu exklusiv Reinigungsmaschinen & -automaten der Marke **FIMAP** im Sortiment und bietet damit erstklassige Reinigungsqualität aus einer Hand – für eine saubere Komplettlösung.

Haben Sie Fragen?

Ihr hollu Fachberater berät Sie gerne im Detail.

Legende

- im Lieferumfang enthalten und als Zubehör verfügbar
- Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

* Bitte beachten Sie die Lieferzeit.



Erfahren Sie mehr zum neuen hollu Sortiment an Reinigungs-
maschinen & -automaten.

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax +43 5238 52800-990 | E-Mail: info@hollu.com | Niederlassungen: Feldkirch · Neumarkt · Spittal · Linz · Graz · Wien

hollu International S.r.l./GmbH | I-39055 Laives / Leifers (BZ) | Via Rio Vallarsa, 6 | Brantenbachstr. 6 | Tel. +39 0471 950177 | Fax +39 0471 951107 | E-Mail: info@hollu.it



Info-Hotline

+43 5238 52800
Werktags 8:00 bis 17:00 Uhr.



E-Mail

info@hollu.com

www.hollu.com