

Alcosan

Einsatzgebiet

Verfahren: Tägliche maschinelle sowie manuelle (händische) Unterhaltsreinigung

Oberflächen: alle wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie Linoleum, Kautschuk, PVC, Kunst- und Natursteinbeläge wie Cotto, Terrazzo, Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Schiefer, Solnhofen, beschichtete Beläge, versiegelten Holzoberflächen, Resopal etc.

Hinweis: Nicht geeignet für unversiegelte Holz- und Korkoberflächen.



Art.Nr. g0511	Karton	6 x 1 L
Art.Nr. g0510	Kanister	10 L
Art.Nr. g0515	Fass	200 L

Verschmutzungsgrad



pH = 8

im Konzentrat

Eigenschaften

- Alkoholreiniger
- Schwach schäumend, daher für den Automateinsatz geeignet
- Löst leichte - mittlere Verschmutzungen
- Hinterlässt einen intensiven, lang anhaltenden, angenehmen Duft

Vorteile

- Universeller Einsatz
- Lang anhaltender, angenehmer Duft
- Trocknet besonders schnell und streifenfrei
- Tolles Netzverhalten sichert einen ganzflächigen Schmutzabtrag und einen einheitlichen, schlierenfreien Glanz
- Durch das streifenfreie Auftrocknen besonders für sehr glatte und polierte Oberflächen geeignet


Nachhaltigkeit und Ökologie



die umweltberatung

Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit der Umwelt und Ressourcen steht bei hollu seit jeher im Vordergrund. Als Spezialist für Reinigungsprodukte und -lösungen für den gewerblichen Anwender achten wir auf ökologisch verträgliches Handeln – von der Rohstoffauswahl und der Produktion bis zur Auslieferung. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden mit Schulungen, detaillierten Reinigungsplänen und neuesten Dosiertechnologien bei der täglichen Produktanwendung - zum Nutzen von Ökonomie und Ökologie. Dies belegen wir durch die Zertifizierung nach ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) und EMAS-Zertifizierung. Dabei berücksichtigen wir auch den sorgsamen Umgang mit Energie und Wasser sowie die Wiederverwertbarkeit unserer Verpackungsmaterialien. Die Gebinde bestehen aus PE und recyclebarem Karton und können restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Kanister können restentleert zurückgegeben werden.

Anwendung



Mit Schwamm, Tuch oder Mopp wischen oder maschinell reinigen; anschließend Schmutz aufnehmen und austrocknen lassen. Ein Nachwischen ist nicht erforderlich.

Auf versiegelte Parkett- und Korkböden, sowie Laminatböden darf nur nebelfeucht gewischt werden, da übermäßige Feuchtigkeit über die Fugen eindringen kann, das Holz dadurch aufquillt und Schäden entstehen können.



Dosierung

in ml / 10 L Lösung:

20 - 50 ml

Kompatible Systemprodukte

- ✓ Reinigungsmaschinen & -automaten
- ✓ hollutech Dosiergeräte

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 04/2019

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

so geht sauber.

