

M 26

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Unterhaltsreinigung im Sinne einer Wischpflege, Beschichtung, Cleanern
- Oberflächen:** alle wasserbeständigen Beläge wie z. B. PVC-, Linoleum, Kautschuk, geölte, gewachste und versiegelte Holzoberflächen, saugfähigen Natur- und Kunststeine.
- Hinweis:** Nicht geeignet für unbehandelte Holz- und Korkoberflächen, glasierte Fliesen, Industrieparkett und Laminatböden



Art.Nr. g0530 Kanister 10 L

Verschmutzungsgrad



pH = 9
im Konzentrat

Eigenschaften

- Hinterlässt einen glänzenden, schmutzabweisenden und rutschhemmenden Glanzfilm
- Hochglanz polierbar und High Speed geeignet
- Hält Beschichtungen glänzend
- Führt zu Schichtenaufbau

Vorteile

- Kann sowohl als Wischpflege als auch als Beschichtung verwendet werden
- Sehr schnelle einfache Möglichkeit, Beschichtungen auf nicht allzu sehr verschmutzten Böden zu reparieren
- Grundreinigungen können dadurch hinausgezögert werden
- Je nach Dosierung sehr guter Glanzeffekt

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Als Wischpflege bzw. polierbare Verschleißschicht manuell (mittels Mopp im Nasswischverfahren) oder maschinell (z.B.: Reinigungsautomat oder Einscheibenmaschine) auf die Fläche aufbringen und auspolieren. Beschichtung: je nach Belagsart 1-2 Aufträge, der Schutzfilm ist nach 1 - 2 Tagen voll belastbar. Spray-Cleanern: 1:3 bis 1:5 mit Wasser verdünnen, mit Sprühflasche dünn aufsprayen und mit Einscheibenmaschine auspolieren.



Dosierung

/ 10 L Lösung

Tägliche Unterhaltsreinigung:

beschichtete Beläge: 100 ml

unbeschichtete Beläge: 200 ml

Cleanern: 2 L (1:5)

Beschichtung: unverdünnt

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 10 °C bis +35 °C gelagert werden. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Behälter dicht verschlossen halten.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5 0979 | Fax -10990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 04/2024

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten

so geht sauber. 
hollu