Einsatzgebiet

Verfahren: Beschichtung / Einpflege

Oberflächen: alle wasserbeständigen Beläge wie z. B. PVC-, Linoleum, Kautschuk- und anderen Kunststoffböden sowie Naturstein- (z.B.: Marmor) und Kunststeinböden (z.B.: Terrazzo), (Acryllack-) versiegelte Parkettböden, Estrichböden (nach Grundierung mit Porenfüller) etc.

Hinweis: Nicht geeignet für unversiegelte Holz- und Kork-Oberflächen sowie werkseitig PUR-vergüteten Belägen.

Art.Nr. g0680 Kanister 10 L

Belastungsgrad

1	2	3	4	5	6

Leicht — Stark

pH = 8
im Konzentrat

Eigenschaften

- Sehr harte, hochglänzende Beschichtung
- Perfekter Verlauf mit ausgezeichneter Füllkraft
- High-Speed und für Spray-Cleaner Methode geeignet
- Schwach schäumend - um Störungen während der Filmbildung entgegenzuwirken

Vorteile

- Für Bereiche mit hoher Beanspruchung/ Begehfrequenz, wo ein sehr hoher Glanz gefordert wird
- Sehr widerstandsfähig und verschleißfest
- Trittsicher

Nachhaltigkeit und Ökologie

Kennzeichnungsfreies Produkt

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden.

Anwendung

Voraussetzung: Grundgereinigter, neutralisierter und trockener Bodenbelag (frei von Tensiden). Fußbodenheizung rechtzeitig auskühlen lassen / Fenster schließen.

Beschichtung durchführen: Dünn und gleichmäßig auftragen. Erst nach vollständigem Auftrocknen (ca. 20 - 30 Minuten) weitere Aufträge möglich. Bei Neubeschichtungen 1-2 mal auftragen. Der Schutzfilm ist nach 1-2 Tagen voll belastbar. Auf Neubeschichtungen ca. 1 Woche nur mit klarem Wasser feucht wischen.

Dosierung

unverdünnt

Reichweite

Mit 1 L Beschichtung können ca. 20-35 m² beschichtet werden. Abhängig von der Saugfähigkeit des Belags.

Kompatible Systemprodukte

✓ 55821 - Met-Wiesel, ohne Stiel; 55822 - Met Strip, Bezug; (passende Stiele: Art.Nr.56966, 56967, 56968 oder 56969)

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden. Mindesthaltbarkeit: 2 Jahre. Angebrochene Gebinde: Für die Lagerung von Produktresten empfiehlt es sich diese in kleinere Gebinde umzufüllen, so dass möglichst wenig Luft im Gebinde mit eingeschlossen wird.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

hollu Systemhygiene GmbH
A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5 0979 | Fax -10990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 08/2022
Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten

so geht sauber. hollu